

# Reguladores automáticos de energía reactiva

## Modelo PR-2D



PR-2D 144 x 144

Código	Tipo PR-2D	P.V.P - €/Und
REG03DPR2500000	PR-2D 3 Escalones	234,85
REG06DPR2500000	PR-2D 6 Escalones	264,47
REG12DPR2500000	PR-2D 12 Escalones	300,46

### Características Técnicas

Tensión de servicio	230 V
Tensión de medida	110-690 V
Frecuencia	50-60 Hz
Transformador de intensidad	x/5 A
Ajuste de C/K	Cálculo automático, permite reajustes entre 0,05 y 0,95
Valor del Cos $\varphi$	0.85 IND a 0.95 CAP
Indicador de Cos $\varphi$	Digital
Indicador de tendencia	Indicador luminoso
Indicación estado condensadores	Indicador luminoso
Sistema medición	A1 - Automático, A2-Semiautomático, A3 - Manual
Visualización	Señal secundario T.I.
Tiempo de conexión	10 a 20 seg.
Programas	1:1:1; 1:2:2; 1:2:4; 1:1:2; 1:1:2:2:4
Conexión manual pulsadores	4 seg
Relés de salida	3,6 y 12

### Características Mecánicas

Placa frontal	144 x 144 mm
Abertura puerta	138 x 138 mm
Profundidad	95 mm
Fijación	Escuadra
Conexión	Mediante regletas
Protección	IP 41
Temperaturas	-10 + 60 °C
Peso	1,25 Kg

### Dimensiones

