

Reguladores automáticos de energía reactiva

Modelo PR-5D



PR-5D 96 x 96

| Código | Tipo PR-5D | P.V.P - €/Und |
|-----------------|-------------------|---------------|
| REG07DPR5500000 | PR-5D 7 Escalones | 176,00 |

Características Técnicas

| | |
|---|------------------------------------|
| Tensión nominal Ue..... | 380...415 Vac |
| Frecuencia..... | 50-60 Hz |
| Ajuste Cos φ | 0.8 IND...0.80 CAP |
| Indicador de Cos φ | Digital |
| Indicador de tendencia..... | Indicador luminoso |
| Indicación estado condensadores..... | Indicador luminoso |
| Tiempo de reconexión del mismo paso ... | 5...240 seg. |
| Programas..... | 1:1:1; 1:2:2; 1:2:4:4; 1:2:4:8; |
| Relés de salida..... | 5, 7 |

Características Mecánicas

| | |
|----------------------|-------------------|
| Placa frontal..... | 96 x 96 mm |
| Abertura puerta..... | 91 x 91 mm |
| Profundidad..... | 65 mm |
| Protección..... | IP 54 |
| Fijación..... | Escuadra |
| Conexión..... | Mediante regletas |
| Temperaturas..... | -20 + 60 °C |
| Peso..... | 440...460 g |

Dimensiones

